

主仕様比較表 [金属印刷機]

	PRIMEX-P453	PRIMEX-P453S	PRIMEX-P1200S
機械速度	7,500枚/時 (125枚/分)	7,500枚/時 (125枚/分)	7,500枚/時 (125枚/分)
生産速度 ※1	6,000枚/時 (100枚/分)	6,000枚/時 (100枚/分)	6,000枚/時 (100枚/分)
シート最大寸法	1,145mm×950mm×0.4mm	1,145mm×950mm×0.4mm	1,200mm×1,000mm×0.4mm
シート最小寸法	710mm×510mm×0.12mm	710mm×510mm×0.12mm	710mm×510mm×0.12mm
最大印刷面積	1,135mm×945mm	1,135mm×945mm	1,190mm×995mm
刷版寸法	1,160mm×1,040mm×0.3mm	1,160mm×1,040mm×0.3mm	1,215mm×1,090mm×0.3mm
ブランケット寸法 アルミバータイプ	1,174mm×1,106mm×1.9mm	1,174mm×1,106mm×1.9mm	1,224mm×1,156mm×1.9mm
メインモーター 2色 3色 4色 (セクショナル駆動) 6色 (セクショナル駆動)	22kW	22kW もしくは 11kW × 2	22kW もしくは 11kW × 2
	30kW	30kW もしくは 11kW × 3	30kW もしくは 11kW × 3
	11kW × 4	11kW × 4	11kW × 4
	11kW × 6	11kW × 6	11kW × 6
エア供給 ※2 1色あたり 必要コンプレッサー容量 (同1色ウェット)	11kW, 1,350L/min. 0.7MPa サービスタンク容量150L	11kW, 1,350L/min. 0.7MPa サービスタンク容量150L	11kW, 1,350L/min. 0.7MPa サービスタンク容量150L
総重量(1色) ※2	13,000kg	14,000kg	14,000kg
所要床面積 ※2	3465W×3480L (mm)	3465W×3480L (mm)	3465W×3480L (mm)
総高さ ※2	2537H (mm)	2537H (mm)	2537H (mm)
フィードライン及び デリバリライン高さ	912mm	912mm	912mm

※ 1 : 生産条件による

※ 2 : デザイン及び仕様は事前の通知なく変更する可能性があります